SIMAX

INDUSTRIA VERNICI

QUALITÀ COSTANTE NEL TEMPO

UE I

CATALOGO 2019

Made in Italy I

high quality professional paints for the best environment

La gamma dei prodotti aziendali è in grado di soddisfare tutte le esigenze lavorative nel settore edilizio grazie all'esperienza e alla competenza accumulata negli anni per la produzione delle pitture, le formulazioni e le materie prime.

COLORIFICIO SCARCHILLI

è un punto di riferimento per le esigenze dei clienti privati e dei professionisti del settore.

SIMAX

Il **COLORIFICIO F.LLI SCARCHILLI srl** offre oggi le migliori condizioni per un prodotto finale di ottimo valore, con una qualità costante, di facile utilizzo, per le molteplici applicazioni, l'arricchimento di prodotti a basso impatto ambientale aumenta le capacità future dell'azienda.

INDICE

3 IDROPITTURE TRASPIRANTI

4 PITTURE LAVABILI BASE BIANCA

5 PITTURE LAVABILI BASE NEUTRA E BIANCA

7 DECORATIVI

9 IGIENIZZANTI

10 PITTURE AL QUARZO

11 PITTURE AL QUARZO

12 PITTURE AL QUARZO

13 RIVESTIMENTI TRASPIRANTI PER ESTERNO

14 RIVESTIMENTI A SPESSORE

15 RIVESTIMENTI A SPESSORE

17 GUAINE IMPERMEABILIZZANTI

18 MALTAGUM

19 ELASTIKA

20 PRIMER

21 BRILLANTE

22 MAXIGUM

23 CHALET H_2O

24 ISOLANTI FISSATIVI ALL'ACQUA

25 RESINE ALL'ACQUA

26 ADDITIVI A SOLVENTE

27 STUCCHI RASANTI

LEGENDA SIMBOLI

ATTREZZI

- PENNELLO
- PENNELLO SPALTER
- RULLO A PELO
- RULLO DI SPUGNA
- SPRUZZO
- SPATOLA
- FRATTAZZO
- SPATOLA DENTATA
- STRACCIO
- TAMPONE
- SPUGNA

DESTINAZIONE D'USO

- INTERNO
- ESTERNO
- INTERNO/ESTERNO

DILUIZIONE

- ACQUA
- CATALISI

ACQUA 20/30% 20/30% 20/30%

TITANIA

IDROPITTURA MURALE A TEMPERA PER INTERNI

è una idropittura murale bianca opaca per ambienti interni. Ideale per il trattamento di soffitti e pareti di cucine e bagni dove è richiesta una buona traspirabilità e permeabilità al vapore acqueo. Risulta essere riempitiva e mascherante, ad alto punto di bianco, fortemente opaca, economica e facile da applicare.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
BIANCO	2,5 5 14		

Resa indicativa: 5-8 mq/l per mano

ACQUA 25/35% 25/35% 25/35%

SEMIMAX

IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE PER INTERNI

è una idropittura murale semilavabile traspirante per pareti interne, con buona pennellabilità e distensione. Indicata per tutti gli ambienti domestici e comunitari dove è richiesta un'alta traspirabilità delle pareti e buona permeabilità al vapore acqueo.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
BIANCO	2,5 5 14		

Resa indicativa: 6-9 mq/l per mano

ACQUA 30/35% 30/35% 30/35%

DOMIMAX

IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE ANTIMUFFA PER INTERNI

è una idropittura lavabile a finitura opaca e vellutata, con ottimo punto di bianco, ad essenza profumata al limone di alta resa. Specifica per interno e cartongesso per le sue proprietà di alta traspirabilità unite a forte potere antibatterico.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
BIANCO	2,5 5 14		

Resa indicativa: 10-12 mq/l per mano

ACQUA 25/35% 25/35% 25/35%

IDROMAX

IDROPITTURA LAVABILE

è una idropittura murale per pareti interne, di buona traspirabilità, pennellabilità e distensione. Indicata per tutti gli ambienti domestici e comunitari dove non è richiesta una notevole resistenza all'abrasione ad umido, ma ottime caratteristiche di traspirazione e permeabilità al vapore acqueo.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
BIANCO	2,5 5 14		

Resa indicativa: 7-10 mq/l per mano

ACQUA 30/35% 30/35% 30/35%

SIKKASA

IDROPITTURA MURALE LAVABILE

è una pittura ad elevata copertura, alto punto di bianco e con una finitura opaca e vellutata. A base di resine acriliche e cariche minerali selezionate è indicata per applicazioni all'interno. Estrema facilità di applicazione ed ottima pennellabilità, forte copertura ed elevata resa. Consigliata per tutti gli ambienti domestici e comunitari (uffici, mense, ecc).

ARTICOLO	FORMATO - LT		
BIANCO	1 2,5 5 14		

Resa indicativa: 10-12 mq/l per mano

ACQUA 25/35% 25/35% 25/35%

MEDIMAX

PITTURA MURALE
SUPERLAVABILE OPACA

è una pittura murale all'acqua superlavabile indicata per un uso interno ed esterno con elevata copertura, smacchiabilità, finissima, aspetto uniforme opaco, ed ottima pennellabilità. A base di speciali resine acriliche, e cariche minerali selezionate. Ottima pennellabilità, forte copertura ed elevata resa. Consigliata per tutti gli ambienti domestici di pregio ed uffici, su intonaci, gesso e cartongesso.

ARTICOLO	FORMATO - KG		
NEUTRO	1 3 6 18		

ARTICOLO	FORMATO - LT		
BIANCO	1 2,5 5 14		

Resa indicativa: 12-14 mq/l per mano

ACQUA 25/35% 25/35% 25/35%

SUPERLAK

SMALTO MURALE

è uno smalto all'acqua superlavabile per interni ed esterni con altissimo punto di bianco e una finitura liscia, opaca e vellutata. A base di speciali resine acriliche, cariche minerali selezionate. Ottima pennellabilità, forte copertura ed elevata resa. Facilmente smacchiabile, garantisce un elevato livello igienico-sanitario. Consigliato per tutti gli ambienti domestici di pregio, su intonaci, gesso e cartongesso.

ARTICOLO	FORMATO - KG		
NEUTRO	5 15		

ARTICOLO	FORMATO - LT		
BIANCO	1 2,5 5 14		

Resa indicativa: 12-14 mq/l per mano

ACQUA 3%

SABBIE D'ORO

PITTURA DECORATIVA
METALLICA PER INTERNI

è una pittura decorativa per interni con finitura metallica semilucida con effetto sabbiato fino. Facile applicazione, con forte riempimento e ottima lavabilità.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
SILVER	1 2,5 10		

ARTICOLO	FORMATO - LT		
ORO / RAME	1 2,5		

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano

ACQUA 3%

DAMASKO

PITTURA DECORATIVA
EFFETTO DAMASKO PER INTERNI

è una pittura decorativa per interni con finitura effetto damascato. Facile applicazione, realizzato con speciali pigmenti in grado di conferire al supporto effetti cromatici chiaroscuri e un aspetto finale setoso e vellutato al tatto.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
SILVER	1 2,5 10		

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano

ACQUA 30/35% 30/35%

DECORMAX

FONDO UNIVERSALE
PER PRODOTTI DECORATIVI

è una pittura a base di farine di quarzo, con ottima copertura ed alto potere riempitivo ideale per i decorativi **SABBIE D'ORO** e **DAMASKO**. Con buona adesione e durezza uniforma l'assorbimento dei supporti e delle finiture.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
BIANCO	2,5 5 14		

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano

ACQUA 30/35% 30/35%

IGIENICA

IDROPITTURA IGIENIZZANTE
TRASPIRANTE PER INTERNO

è una idropittura traspirante, igienizzante per interno con alto punto di bianco. Adatta per cucine, bagni e tutti gli ambienti con problemi di condensa. Grazie al suo potere igienizzante il prodotto preserva a lungo l'aspetto originale delle superfici e migliora l'ambiente.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
BIANCO	1 2,5 5 14		

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano

ACQUA 25/35% 25/35%

TERMOMAX

IDROPITTURA MURALE
LAVABILE ANTICONDENSA

è una pittura a finitura bianca opaca con ottime proprietà anticondensa che consente di creare una barriera freddo/caldo ed evitare ristagni di vapore acqueo all'interno dell'ambiente. A base di resine acriliche, cariche minerali finissime e microsfere cave di vetro, è indicato per pareti interne. Consigliato per tutti gli ambienti domestici e comunitari con presenza di umidità (tipo bagni, cucine, pareti sottoposte o a diretto contatto con l'esterno).

ARTICOLO	FORMATO - LT		
BIANCO	1 2,5 5 14		

Resa indicativa: 5-7 mq/l per mano

ACQUA 30/40% 30/40% 30/40%

CALCEMAX

PITTURA MINERALE DECORATIVA
A BASE DI CALCE - ANTIBATTERICA

è una pittura murale a base di grassello di calce, cariche minerali, pigmenti inorganici, leganti, stabilizzanti e battericidi. Per interni è ideale per la decorazione di pareti, colonne, lesene e soffitti. Per esterni è indicato per la finitura decorativa delle pareti in muratura. Ombreggiata, di aspetto opaco, è anche disinfettante, traspirante ed antimuffa.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
BIANCO	2,5 5 14		

Resa indicativa: 6-7 mq/l per mano

ACQUA 30/40% 30/40% 30/40%

MAXCASA

PITTURA MURALE AL QUARZO

è un rivestimento al quarzo per applicazioni a pennello o rullo, indicato per un uso esterno con una buona copertura, riempitivo e con aspetto finale uniforme opaco. A base di resine viniliche, selezionate farine di quarzo,pigmenti inorganici e additivi per la lavorabilità.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
BIANCO	5 14		

Resa indicativa: 6-7 mq/l per mano

BRILUX

RIVESTIMENTO
ELASTOMERICO LUCIDO

è un rivestimento murale plastico, continuo elastomerico lucido all'acqua per interno (quarzo lucido) a finitura bucciata, facilmente lavabile, a base di copolimeri in emulsione. A base di resine acriliche elastomeriche, farine di quarzo, pigmenti ad alta resistenza, additivi per la lavorabilità. Ideale dove si richiede massima lavabilità e massima igiene e si vuole ottenere una finitura lucida (zoccolatura, vani, scala, corridoi). Il prodotto è pronto all'uso.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
BIANCO	2,5 5 14		

Resa indicativa: 4-6 mq/l per mano

MONDIALQUARZ

PITTURA AL QUARZO

è una pittura al quarzo opaca per la protezione di edifici nuovi o in ristrutturazione. La versabilità d impiego, la tenace adesione e l'estrema facilità di applicazione la rendono indicata per interni ed esterni quando è richiesta una particolare resistenza agli agenti atmosferici e chimici.

ACQUA 20/30% 20/30% 20/30%

ARTICOLO	FORMATO - KG		
NEUTRO	1 3,6 7,2 20,5		

ARTICOLO	FORMATO - LT		
BIANCO	1 2,5 5 14		

Resa indicativa: 6-8 mq/l per mano

ACRILQUARZ

PITTURA ACRILICA
FARINA DI QUARZO PER ESTERNI

è un'idropittura opaca per facciate esterne con alto potere coprente, bassissimo assorbimento d'acqua, idrorepellente e con ottima uniformità del colore. A base di resine alcalo-resistenti, selezionate farine di quarzo, pigmenti ad alta resistenza alla luce, additivi per la lavorabilità. Consigliato per tutti gli ambienti e le facciate esterne per l'edilizia moderna e per restauri, su portici, patii, ecc.

ACQUA 25/35% 25/35% 25/35%

ARTICOLO	FORMATO - KG		
NEUTRO	1 3,6 7,2 20,5		

ARTICOLO	FORMATO - LT		
BIANCO	1 2,5 5 14		

Resa indicativa: 7-8 mq/l per mano

ACQUA 30/40% 30/40% 30/40%

BETONMAX

PITTURA ANTICARBONATAZIONE PER CALCESTRUZZO

è una pittura opaca fine per il trattamento del calcestruzzo faccia vista, conforme alla norma CE EN 1504-2. Il film si presenta elastico, impermeabile all'acqua e all'anidride carbonica. A base di resine acriliche alcaloresistenti elastomeriche, farine di quarzo selezionate, pigmenti ad alta resistenza alla luce, additivi per la lavorabilità. Consigliata per tutte le facciate ed in particolare per calcestruzzo faccia vista.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
BIANCO	5 14		

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano

ACQUA 30/35% 30/35% 30/35%

ELASTOMAX

PITTURA ELASTOMERICA ANTIALGA PER ESTERNI

è una pittura antialga, opaca, altamente riempitiva con elevata resistenza alle fessurazioni. Per il trattamento di microcavillature da ritiro delle malte cementizie, fessure per le vibrazioni della struttura o dilatazioni per diverso coefficiente termico dei materiali. A base di resine acriliche elstomeriche, farine di quarzo, pigmenti ad alta resistenza, additivi per la lavorabilità. Consigliata per tutte le facciate, specifica per superfici con differente coefficiente termico dei materiali.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
BIANCO	5 14		

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano

ACQUA 30/40% 30/40%

SILICATO

PITTURA MURALE AI SILICATI

è una pittura minerale traspirante a base di silicati di potassio. Assicura al supporto un'alta resistenza agli agenti atmosferici e al dilavamento della pioggia senza produrre fenomeni di sfogliamento ed efflorescenze saline, previene l'attacco di muffe e batteri. Ottima pennellabilità, forte copertura ed elevata resa.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
BIANCO	5 14		

Resa indicativa: 6-7mq/l per mano

ACQUA 30/40% 30/40%

SILOSSANO

PITTURA ACRIL-SILOSSANICA

è una pittura minerale con caratteristiche eccezionali sia per la forte idrorepellenza che rende il film pretetto dall'azione disgregante dell'acqua piovana e per l'ottima traspirabilità che consente un'alta diffusione del vapore acqueo. A base di speciali resine silossaniche e acriliche, farine di quarzo, pigmenti ad alta resistenza e additivi per la lavorabilità. Ideale per tutte le facciate su edifici moderni che per restauro di edifici storici e d'interesse architettonico.

ARTICOLO	FORMATO - KG		
NEUTRO	1 3 6 18		

ARTICOLO	FORMATO - LT		
BIANCO	1 2,5 5 14		

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano

ACQUA 10% 10% 10% 10%

VELATURA

PROTETTIVO SILOSSANICO
AD EFFETTO ANTICHIZZATO

è un prodotto decorativo a base di polimeri silossanici modificati e particolari additivi, indicato per la decorazione ad effetto antichizzante di superfici all'interno e all'esterno. Ottima traspirabilità, elevata idrorepellenza e resistenza all'esterno. Ottima pennellabilità, forte copertura ed elevata resa.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
NEUTRO	1 2,5 5 14		

Resa indicativa: 10-15 mq/l per mano

GRAFFIATO

RIVESTIMENTO PLASTICO
PER ESTERNO ED INTERNO

è un rivestimento plastico a spessore a base di polimeri acrilici in dispersione per interni ed esterni. Copre e riempie perfettamente le imperfezioni del supporto. Resistente alle condizioni atmosferiche più gravose.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
BIANCO	5 14		

Resa indicativa: 10 mq per confezione da 14 Lt

ACQUA 10/20% 10/20% 0%

BUCCIATO

RIVESTIMENTO PLASTICO
AD EFFETTO BUCCIATO

è un rivestimento plastico al quarzo, opaco, ad effetto bucciato per muri interni ed esterni. È molto riempitivo e maschera perfettamente le imperfezioni del supporto. Applicato con rullo di pelo o pennellessa conferisce una finitura di aspetto liscio. Rifinito con un rullo in spugna dona una finitura leggermente bucciata.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
BIANCO	5 14		

Resa indicativa: 2-3 mq/l per mano

INTONACHINO ACRILICO

è un rivestimento murale antialga formulato a base di legante acrilico per la decorazione e protezione di superfici murali esterne. Il prodotto è dotato di elevata resistenza alle abrasioni ed alle intemperie, con buon potere riempitivo e capacità mascherante sulle imperfezioni del supporto. Ideale per il completamento di cicli di cappotto.

ARTICOLO	FORMATO - KG		
BIANCO	25		

Resa indicativa: 10 mq per confezione da 25 Kg (disponibile in grana fine e media)

INTONACHINO SILOSSANICO

è un rivestimento murale per esterni a base di polimeri acrilsilossanici in dispersione acquosa, per la decorazione e protezione di superfici murali esterne. Il prodotto è dotato di ottima idrorepellenza ed elevata traspirabilità, forte resistenza alle abrasioni ed all'azione degli agenti atmosferici, con buon potere riempitivo e capacità mascherante delle irregolarità del supporto. Ideale per il completamento di cicli di cappotto.

ARTICOLO	FORMATO - KG		
BIANCO	25		

Resa indicativa: 10 mq per confezione da 25 Kg (disponibile in grana fine e media)

ACQUA 30/40% 30/40%

UNIMAX

FONDO RIEMPITIVO UNIFORMANTE

è un ponte di adesione impiegato su supporti di intonaci a base di calce, maschera le micro fessurazioni, uniforma le superfici. Ottimo potere riempitivo che gli permette di mascherare piccole imperfezioni del supporto. È un prodotto acril-silossanico con potere antialga e antimuffa, ad elevata resistenza agli agenti atmosferici.

ARTICOLO	FORMATO - KG		
BIANCO	14		

Resa indicativa: 5-7 mq/l per mano

GUAINA LIQUIDA IDRO

è un rivestimento acrilico ad alta resistenza al calpestio. Il prodotto è pedonabile ed è ideale per impermeabilizzare tetti, terrazze, fioriere, grondaie, cornicioni, tettoie in eternit o lamiera zincata, guaine bituminose. Protegge i supporti da polvere, acqua e raggi UV e dalle sollecitazioni degli shock termici. Per questo viene impiegato sia in centri urbani che extraurbani per proteggere i supporti bituminosi dalle infiltrazioni d'acqua che possono compromettere la tenuta.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
BIANCO - GRIGIO - NERO ROSSO TEGOLA ROSSO OSSIDO	2,5 5 14		

ARTICOLO	FORMATO - LT		
VERDE OSSIDO	2,5 5 14		

Resa indicativa: 0,7-1 mq/l per mano

GUAINA LIQUIDA IDRO FIBRATA

è un rivestimento acrilico ad alta resistenza al calpestio. Il prodotto è pedonabile ed è ideale per impermeabilizzare tetti, terrazze, fioriere, grondaie, cornicioni, tettoie in eternit o lamiera zincata, guaine bituminose. Protegge i supporti da polvere, acqua e raggi UV e dalle sollecitazioni degli shock termici. Per questo viene impiegato sia in centri urbani che extraurbani per proteggere i supporti bituminosi dalle infiltrazioni d'acqua che possono compromettere la tenuta.

ARTICOLO	FORMATO - KG		
BIANCO - GRIGIO - NERO ROSSO OSSIDO	5 20		

Resa indicativa: 0,7-1 mq/l per mano

SPORTGUM

RIVESTIMENTO PER LA FINITURA DI CAMPI DA TENNIS IN ASFALTO E CEMENTO

è una pittura a base di resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti selezionati resistenti alla luce e cariche inerti non igroscopiche, monocomponente, essiccante ad aria. Per le sue caratteristiche è ideale per la protezione e decorazione dei campi da tennis e campi sportivi in cemento, sia all'interno che all'esterno. La resistenza agli agenti atmosferici è accompagnata da una notevole durezza superficiale e un'eccellente resistenza allo sfregamento.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
BIANCO - GRIGIO - NERO ROSSO OSSIDO	2,5 5 14		

ARTICOLO	FORMATO - LT		
VERDE OSSIDO	5 14		

Resa indicativa: 2-3 mq/l per mano

Malta cementizia monocomponente impermeabilizzante

ACQUA 16-20%

MALTAGUM

MALTA CEMENTIZIA
MONOCOMPONENTE IMPERMEABILIZZANTE

è una malta utilizzata per la realizzazione di rivestimenti impermeabili a spessore: come terrazzi, piscine, balconi e tutti gli ambienti sottoposti all'azione deteriorante dell'acqua. È indicato inoltre per la protezione di strutture in calcestruzzo.

ARTICOLO	FORMATO - KG		
GRIGIO	20		

Resa indicativa: (spessore 1 mm) 1,5 Kg/mq

MALTAGUM è malta cementizia ad elevata impermeabilità e flessibilità per l'impermeabilizzazione ad elevata adesione e durabilità di sottofondi prima della posa di pavimentazioni piastrellate. È un prodotto utilizzato per la realizzazione di rivestimenti impermeabili come terrazzi, piscine, balconi e tutti gli ambienti sottoposti all'azione deteriorante dell'acqua. Inoltre è indicato per la protezione di strutture in calcestruzzo e in muratura. Resiste all'azione dei raggi UV e degli agenti atmosferici. E' di facile preparazione poiché richiede solo la miscelazione con acqua. Prodotto monocomponente a ridotte emissioni di CO2 e bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita.A perfetta miscelazione si crea un impasto omogeneo fluido regolabile variando la quantità d'acqua per ottenere la migliore lavorabilità in relazione alle condizioni del cantiere garantendo la massima adesione del sistema incollato. Prima della posa in opera si consiglia procedere ad irruvidite ed effettuare un'accurata pulizia delle pavimentazioni da rivestire. Versare nel composto in polvere dal 16 al 20 % di acqua pulita. Aggiungere l'acqua man mano, sotto lentissima agitazione con trapano (max 500 giri/min.), fino ad ottenere una malta omogenea e priva di grumi.

Guaina liquida elastomerica bituminosa all'acqua

ELASTIKA

GUAINA LIQUIDA ELASTOMERICA BITUMINOSA ALL'ACQUA

è una guaina liquida tixotropica formulata con un'emulsione di selezionati bitumi in dispersione acquosa, polimeri elastomerici, gomme sintetiche ed additivi speciali che conferiscono al prodotto essiccato caratteristiche di impermeabilità ed elevata elasticità, ottima adesione al supporto, resistenza all'invecchiamento, resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici.

ARTICOLO	FORMATO - KG		
NERO	5 18		

Resa indicativa: 1 Kg/mq per mano

ELASTIKA è ideale per: l'impermeabilizzazione di superfici cementizie sia verticali che orizzontali a vista od interrate (coperture, terrazzi, balconi, fondazioni, etc.); la protezione antiruggine ed impermeabile di strutture metalliche, nuove ed arrugginite (coperture, gronde, cisterne di stoccaggio interrate od esterne), strutture che devono essere protette dagli agenti atmosferici; la protezione di strutture lignee (tetti e pensiline); l'incollaggio in verticale e in orizzontale di qualsiasi tipo di pannelli isolanti su superfici cementizie o legno. Trova inoltre applicazione per il ripristino di vecchie membrane bituminose, per proteggere e sigillare superfici metalliche arrugginite. Il prodotto aderisce ottimamente su tutti i supporti anche se umidi (senza ristagni d'acqua). Su superfici irregolari sostituisce l'applicazione della guina in rotoli. Il prodotto è pronto all'uso, si raccomanda di miscelare il prodotto in modo energico nella sua confezione prima dell'applicazione. Si applica a pennello, rullo o con idonei apparecchi di spruzzo. Applicare due mani in modo uniforme su tutta la superficie intervallate di ca 24 ore. Il consumo è comunque in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare, in ogni caso è di circa 1 kg/m^2 per mano. Si consiglia inoltre: per applicazioni su cemento armato che presenta micorofessurazioni o superfici dove si prevedono dilatazioni, è necessaria l'applicazione di tessuto non tessuto resinato 250 g/m^2. per applicazioni su cemento armato senza micorofessurazioni, diluire al 30% il prodotto in prima mano e utilizzarlo come primer con un consumo di ca 300 g/m^2. Trascorse 24 ore applicare una seconda mano del prodotto tal quale (o diluito max al 5%) e dopo 24 ore una successiva mano come la precedente.

Primer bituminoso a base di bitume ossidato e solvente a rapida essiccazione

PRIMER

PRIMER BITUMINOSO

è un promotore di adesione ad alta penetrazione per materiali impermeabilizzanti bituminosi quali guaine prefabbricate, guaine liquide e bitume a caldo. Il prodotto è costituito da bitumi selezionati in soluzione. Può essere anche utilizzato come impermeabilizzante di superfici murarie verticali e nella protezione di strutture in legno, tubazioni e strutture metalliche, sia esposte che interrate.

ARTICOLO	FORMATO - KG		
NERO	5 18		

Resa indicativa: 200-300 g/mq per superfici cementizie - 150-200 g/mq per superfici in legno e ferro

PRIMER è un prodotto a rapida essiccazione ed ottima adesione sui supporti trattati. Particolare attenzione deve essere riposta nella preparazione delle superfici da trattare: i supporti devono essere puliti, privi di sporco, parti friabili di calcestruzzo non aderenti ed ogni quant'altro possa pregiudicarne l'aderenza; i supporti devono essere perfettamente asciutti, poiché l'umidità contenuta ed il vapore acqueo che si formerà per irraggiamento può provocare fenomeni di bolle e distacchi del manto impermeabilizzante.Il prodotto è pronto all'uso, si raccomanda di miscelare il prodotto in modo energico nella sua confezione prima e durante l'applicazione, si applica a pennello, rullo o con idonei apparecchi di spruzzo. Applicare una mano uniforme su tutta la superficie. Il consumo è comunque in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare, in ogni caso: superfici cementizie : 200 – 300 gr/m2; superfici in legno : 150 – 200 gr/m2; superfici in ferro : 150 – 200 gr/m2. Evitare l'applicazione in caso di pioggia e su supporti gelati, instabili e/o inconsistenti. Contiene solventi, tossico per inalazione ed ingestione. Conservare i recipienti chiusi al riparo da fonti di calore in un luogo ben ventilato. Applicare il prodotto solo all'esterno e in ambienti ben ventilati. Evitare il contatto con pelle e occhi. Non respirare i vapori. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature.

Vernice alluminio

BRILLANTE

VERNICE ALLUMINIO

è una vernice di colore alluminio brillante, a base di resine sintetiche a solvente a rapida essiccazione. Impiegato per proteggere le impermeabilizzazioni bituminose prefabbricate e guaine liquide bituminose dalle intemperie e dai raggi UV. Indicata anche per serbatoi e tubazioni esposti all'esterno.

ARTICOLO	FORMATO - KG		
ALLUMINIO	5 18		

Resa indicativa: 5 mq/l per mano

BRILLANTE conferisce un migliore aspetto estetico alle superfici trattate. Particolare attenzione deve essere riposta nella preparazione delle superfici da trattare: i supporti devono essere puliti, privi di sporco, grassi, oli, residui di vecchie vernici o parti distaccanti; i supporti devono essere perfettamente asciutti; i supporti bituminosi devono essere perfettamente stagionati. Prima dell'applicazione, si consiglia di procedere ad una miscelazione manuale (evitare apparecchi elettrici) in quanto l'elevata concentrazione di alluminio tende a sedimentare sul fondo, omogeneizzando così il prodotto in modo che l'alluminio sia perfettamente distribuito nella soluzione di resine e solventi, si applica a spruzzo, rullo o pennello cercando di operare in modo leggero e sempre nella stessa direzione. La durata del prodotto, essendo un protettivo, non è quella della membrana bituminosa, pertanto in funzione dell'esposizione, delle condizioni climatiche, ecc. si consigliano interventi di manutenzione ogni due/tre anni. L'applicazione va effettuata in almeno due strati con un consumo di ca. 150/200 gr/m2 per mano. Il consumo è comunque in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare. Il prodotto è pronto alluso.

Resina poliuretanica bicomponente impermeabilizzante

CATALISI

MAXIGUM

RESINA POLIURETANICA
BICOMPONENTE

è una guaina autolivellante bicomponente, formulata con l'utilizzo di selezionate resine poliuretaniche bicomponenti esenti da solventi, pigmenti ed additivi vari. Le particolari resine utilizzate conferiscono al prodotto buona elasticità, ottima resistenza agli oli ed all'acqua, elevate caratteristiche di resistenza meccanica all'abrasione, il che consente la realizzazione di superfici pedonabili.

ARTICOLO	FORMATO - KG		
GRIGIO	5+0,7 17,5+2,5		

Resa indicativa: 3-4 Kg/mq

MAXIGUM per le sue caratteristiche trova molteplici settori di applicazione: impermeabilizzazioni di terrazze e coperture, rivestimento di vasche e serbatoi per contenimento di oli, rivestimento di fioriere..... Ha scarsa resistenza ad acidi organici. È una guaina autolivellante che necessita di una corretta preparazione del fondo prima dell'applicazione. Prima dell'applicazione è necessario che il supporto sua pulito, perfettamente asciutto e stagionato. In caso di applicazione su supporti sfarinati è necessaria l'applicazione preventiva di un apposito primer epossidico bicomponente. Mescolare accuratamente i due componenti nel rapporto indicato. Dopo la miscelazione dei componenti il prodotto è pronto all'uso e non necessita di alcuna diluizione. L'applicazione può essere effettuata a rullo o a spatola dentata, con l'utilizzo di rullo frangibolle, a secondo della lavorazione da effettuare. Si consiglia, dopo l'essiccazione, la sopraverniciatura con uno smalto poliuretanico bicomponente.

Impregnante all'acqua per legno

CHALET H_2O

IMPREGNANTE
ALL'ACQUA PER LEGNO

è un impregnante traspirante opaco per legno, penetra e impregna in profondità, protegge efficacemente e decora gradevolmente evidenziandone le naturali venature senza alterarle. Protegge i supporti lignei dall'attacco di muffe e funghi. Ideale per il trattamento del legno sia in interno che in esterno.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
NEUTRO	0,75 5 14		

Resa indicativa: legno piallato 12-15 mq/l - legno grezzo 5-6 mq/l

CHALET H_2O è un fondo impregnante per legno formulato con resine acriliche in dispersione acquosa, con capacità di penetrazione ed effetto barriera ai raggi solari UV, impedisce la degradazione e l'ingerimento naturale del legno esposto, la pigmentazione colorata/trasparente esalta la naturale bellezza del legno. Il film essiccato possiede un'ottima elasticità della elevata idrorepellenza, unita ad una forte permeabilità al vapore acqueo, in modo da consentire al legno la sua naturale traspirabilità. Il prodotto non contiene solventi o sostanze tossiche o nocive, non emana odori sgradevoli, può essere utilizzato per ambienti poco arieggiati. Lascia il poro aperto per consentire una facile traspirazione. Facile da usare, consente all'hobbista di ottenere risultati prestigiosi e al professionista una maggiore velocità di esecuzione. Per la decorazione, la colorazione e la protezione di qualsiasi superficie e manufatto in legno: perlinature, persiane, staccionate, infissi, pareti, patii in legno, travi. Il prodotto è pronto all'uso.

ACQUA 300/600%

ISOLVIN

ISOLANTE FISSATIVO ALL'ACQUA PER MURI INTERNI ED ESTERNI

è un isolante fissativo all'acqua a base di resine viniliche con buona penetrazione e alta impregnazione. Trova largo impiego come fondo incolore su supporti sfarinati e per uniformare l'assorbimento dopo carteggiatura di vecchie pitture.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
NEUTRO	1 5 10 25		

Resa indicativa: 15-20 mq/l per mano

ACQUA 300/600%

ISOLACRIL

ISOLANTE FISSATIVO ALL'ACQUA ACRILICO INTERNI ED ESTERNI

è un isolante fissativo all'acqua a base di resine acriliche con alta penetrazione e ottima impregnazione. Trova largo impiego come fondo incolore su supporti sfarinati e per uniformare l'assorbimento dopo carteggiatura di vecchie pitture.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
NEUTRO	1 5 10 25		

Resa indicativa: 15-20 mq/l per mano

ACQUA 100%

PRIMER SILICATI

FONDO IMPREGNANTE AI SILICATI PER ESTERNO

è un fissativo traspirante a base di silicato di potassio appositamente formulato come pretrattamento nel ciclo al silicato di potassio per favorire la silicatizzazione del supporto. Da utilizzare nella diluizione della pittura ai silicati. Prodotto destinato ad un uso professionale. Prodotto ecologico all'acqua.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
NEUTRO	5 10 25		

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano

ACQUA 100%

SILFOND

ISOLANTE FISSATIVO ALL'ACQUA SILOSSANICO PER INTERNI ED ESTERNI

è un isolante fissativo all'acqua a base di resine acrilsilossaniche. Alta penetrazione e ottima impregnazione sono necessari per cicli mineralisilossanici per la sua alta traspirabilità verso i supporti.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
NEUTRO	5 10 25		

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano

ACQUA 10%

MANGIAFUMO

ISOLANTE SPECIALE
PER MURI ANNERITI DAL FUMO

è un isolante coprimacchia idrodiluibile inodore per interni. A base di legante acrilico, bianco semicoprente, per la preparazione delle superfici murali ingiallite da nicotina, fumo o macchie di vario genere prima della verniciatura. Facile applicazione e rapida essiccazione, blocca l'affioramento delle macchie.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
NEUTRO	1 5 10		

Resa indicativa: 7-8 mq/l per mano

MALTAMAX

RESINA ANTIRITIRO PER MALTE

è un additivo sintetico per la preparazione di malte cementizie. Aggiunto nelle opportune proporzioni garantisce buona lavorabilità della malta, migliorandone la capacità di ritenzione dell'acqua, inoltre garantisce al supporto finito l'aumento della flessibilità, delle resistenze meccaniche e dell'impermeabilità.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
NEUTRO	1 5 10		

Resa indicativa: 2-4 litri ogni 100 Kg

ACQUA 5%

LUCIDOMAX

FINITURA LUCIDANTE PER
RIVESTIMENTI PLASTICI

è una finitura trasparente all'acqua per il trattamento di superfici precedentemente trattate con lavabili o quarzi plastici. Dopo l'essiccazione il supporto si presenta idrorepellente, lucido, facilmente smacchiabile, senza alterare il colore originale del rivestimento.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
NEUTRO	1 5 10		

Resa indicativa: 7-8 mq/l per mano

MAX 50

FISSATIVO A SOLVENTE

è un fissativo impregnante a solvente dotato di alta penetrazione ed alto potere consolidante. Trova impiego come isolante su supporti sfarinanti e per uniformare gli assorbimenti dopo carteggiatura di vecchie pitture. Blocca il valore alcalino di intonaci a base di calce che potrebbero influire sulle finiture. Il prodotto è pronto all'uso.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
NEUTRO	1 5 18		

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano

MAX E80

IMPREGNANTE IDROREPELLENTE SILICONICO A SOLVENTE

è un impregnante idrorepellente siliconico a base di resine siliconiche, indicato per la protezione di supporti lapidei, mattoni a vista e calcestruzzo. Consolida il supporto, ne impedisce il progressivo sgretolamento nel tempo e ne ravviva la tonalità di tinta. Ostacola l'assorbimento dell'acqua e la fuoriuscita di efflorescenze saline. Il prodotto è pronto all'uso.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
NEUTRO	1 5 18		

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano

MAX EB25

IMPREGNANTE IDROREPELLENTE SILICONICO A SOLVENTE EFFETTO BAGNATO

è un impregnante idrorepellente a base di resine metacriliche e siliconiche, indicato per la protezione di supporti lapidei, mattoni a vista e calcestruzzo. Consolida il supporto, ne impedisce il progressivo sgretolamento nel tempo e ne ravviva la tonalità di tinta. Ostacola l'assorbimento dell'acqua e la fuoriuscita di efflorescenze saline. Il prodotto è pronto all'uso.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
NEUTRO	1 5 18		

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano

ACQUA 1:2

RASASTUK

STUCCO IN POLVERE

è uno stucco a base di gesso, per rasare e livellare le imperfezioni, crepe e avvallamenti. Adatto sia su supporti in legno che murali e cartongesso. Ha buona lavorabilità, semplicità d'uso, ottimo punto di bianco. Facile da carteggiare, lascia la superficie liscia, bianca, pronta al trattamento con idropittura

ARTICOLO	FORMATO - KG		
BIANCO	1 5 25		

Resa indicativa: (1 mm di spessore) 1 Kg/mq

RASAMAX-P

STUCCO IN PASTA
PER LEGNO E MURO

è uno stucco a base di polimero vilinico in emulsione acquosa da impiegare per rasare e livellare le imperfezioni, crepe e avvallamenti. Adatto sia su supporti in legno che murali e cartongesso.

ARTICOLO	FORMATO - LT		
BIANCO	0,5 2,5 20 KG		

Resa indicativa: (1 mm di spessore) 1 Kg/mq

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni generali di vendita, salvo deroghe specificatamente concordate per iscritto, disciplinano i rapporti di vendita tra le Parti, annullando e sostituendo ogni condizione generale di vendita precedentemente proposta, salvo successive modifiche. Informazioni tecniche relative ai prodotti possono essere dedotte direttamente dalla documentazione tecnica predisposta dall'Azienda (cataloghi o raccolte schede tecniche) oppure contattando direttamente l'Ufficio Vendite.

LISTINO

Il listino si riferisce a prodotti, confezioni, imballi commercializzati dall'Azienda, nonché agli articoli di servizio. Tutti i dati relativi ai suddetti prodotti, confezioni, imballi, articoli di servizio riportati nel Listino, così come in qualsiasi altro catalogo, annuncio pubblicitario, documento illustrativo, hanno carattere di indicazioni approssimative. I soli dati vincolanti saranno quelli specificatamente indicati come tali nell'offerta e/o nella conferma d'ordine dell'Azienda.

ORDINAZIONI ED OFFERTE

Gli ordini devono essere indirizzati direttamente all'Ufficio Vendite della Sede o all'Agente di zona; per eventuali informazioni sullo stato di avanzamento degli ordini o per richiedere modifiche agli stessi si deve contattare l'Ufficio Vendite. L'offerta dell'Azienda si considera irrevocabile soltanto se viene così espressamente qualificata dall'emittente ed in essa sia indicata la durata della validità della clausola di irrevocabilità. L'accettazione espressa di un'offerta o l'emissione di un ordine da parte del Cliente comporta l'accettazione delle presenti condizioni generali di vendita anche se non controfirmate per accettazione.

QUANTITÀ

Le quantità si riferiscono agli imballi di serie, intendendosi per questi ultimi il "raggruppamento minimo" di confezione di serie. In ogni caso, le quantità saranno automaticamente arrotondate al multiplo superiore. Per i prodotti a richiesta sono ammesse variazioni sulle quantità del prodotto ordinato nell'ordine ± 10%.

IMBALLI

Per necessità di trasporto, le merci potranno essere disposte su pallets. In tal caso, per regolarità amministrativa, il numero di pallets sarà indicato sul Documento di Trasporto e ne verrà addebitato il costo in fattura per un importo di € 12,00 ciascuno. Detti pallets potranno essere mensilmente resi per accredito.

PREZZI

I prezzi si riferiscono al Listino in vigore al momento dell'accettazione dell'ordine, al netto dell'I.V.A. L'Azienda si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, variazioni al Listino, anche senza preavviso.

CONSEGNE E RITIRO

Per le ordinazioni di quantitativi superiori a 100 lt o kg, le merci saranno spedite in porto franco. Per le ordinazioni di quantità inferiori, le merci saranno spedite in porto assegnato, oppure potranno essere ritirate direttamente dal Cliente stesso, previa ragionevole anticipazione della richiesta ed accordi con i responsabili dei magazzini interessati. In ogni caso, per ogni lt o kg di prodotto venduto, sarà addebitato un concorso spese di distribuzione di € 0,05. La merce, anche se resa franco destinazione, viaggia a rischio e pericolo del Cliente. Salvo diversi accordi formulati in fase di offerta/ordine, l'Azienda si impegna ad effettuare le consegne dei propri prodotti con le seguenti tempistiche: 5 giorni lavorativi dall'ordine per i prodotti di serie, 10 giorni lavorativi dall'ordine per i prodotti non di serie. In caso di ritardi sulle consegne, l'Azienda si impegna ad effettuare tempestiva comunicazione al Cliente. Qualora il Cliente non provveda a ritirare i prodotti, le spese di magazzinaggio, manutenzione, custodia e simili, saranno a carico del compratore.

RECLAMI

I reclami riguardanti la quantità, la specie o il tipo della merce fornita dovranno essere denunciati per iscritto all'Ufficio Vendite presso la Sede, con l'indicazione della quantità e tipo di merce, nonché delle motivazioni del reclamo stesso, entro 15 giorni dal ricevimento della merce da parte del Cliente. Eventuali resi di merce dovranno essere preventivamente ed esclusivamente autorizzati dall'Ufficio Vendite della Sede, previa verifica, se del caso, da parte di personale appositamente incaricato. Nessun reclamo sarà ammesso, per qualsiasi motivo, per prodotti che abbiano subito trattamento o una modifica qualsiasi da parte del Cliente o dei suoi aventi causa.

STOCCAGGIO ED USO DEI PRODOTTI

Il cliente è tenuto ad osservare le condizioni di stoccaggio e le istruzioni per l'uso corretto dei prodotti, conformemente alle caratteristiche tecniche dello stesso ed a quanto specificato nelle schede tecniche fornite dall'Azienda; egli è tenuto, altresì, a rispettare le norme vigenti in materia di ambiente, igiene e sicurezza indicate nell'etichette di rischio applicate sulle confezioni e riportate anche nelle schede di sicurezza dei prodotti. I tempi di stoccaggio sono specificati nelle schede tecniche e decorrono dalla data di consegna del prodotto. L'Azienda si impegna a fornire e ad aggiornare ai propri Clienti le schede di sicurezza dei prodotti forniti. Il Cliente non può apportare modifiche, innovazioni, addizioni di qualunque genere che non siano autorizzate per iscritto dall'Azienda.

RESPONSABILITÀ

L'Azienda non dà garanzia per un prodotto utilizzato impropriamente e/o impiegato in modo difforme a quanto indicato nelle schede tecniche e di sicurezza ed oltre i tempi di stoccaggio previsti; pertanto si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità e nessun indennizzo potrà esserle richiesto per danni diretti e/o indiretti di qualsiasi specie, cagionati a persone e/o cose.

PAGAMENTI

I termini di pagamento decorrono dalla data di consegna. I pagamenti dovranno essere effettuati conformemente alle condizioni pattuite; eventuali pagamenti effettuati ad agenti, rappresentanti ed ausiliari dell'Azienda non si considerano eseguiti finchè le somme relative non pervengano all'Azienda stessa. Nel caso di ritardo di pagamento, verranno addebitati gli interessi di mora. I ritardi costanti nei pagamenti daranno facoltà all'Azienda di sospendere l'esecuzione degli ordini. Il Cliente sarà tenuto al pagamento anche in caso di contestazione o controversia. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, di qualsiasi natura, nei confronti dell'Azienda. Per l'emissione delle ricevute bancarie verranno addebitate spese di incasso di euro 5/ri.ba.

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia tra l'Azienda e il Cliente sarà di competenza esclusiva del Foro di Frosinone, esclusa qualsiasi deroga, anche nel caso di chiamata in giudizio per garanzia, connessione e contingenza di lite. In ogni caso il cliente non potrà invocare dichiarazioni impegnative o garanzie assunte da dipendenti o rappresentanti dell'azienda, che non risultino dalle presenti CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA.

SIMAX
TITAN
idropittura
a tempera

SIMAX
IDROMAX

SIMAX
MONDIALQUARZ
pitura
al quarzo

Strada Prov. 11 Morolense, 36 - 03017 Morolo FR
Tel. 0775 228096 - Fax 0775 228096
www.simaxvernici.it - simax.vernici@gmail.com

high quality professional paints for the best environment